



NEBEZPEČENSTVO

Výstražné upozornenia

H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.
H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
H315 Dráždi kožu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
EUH066 Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.



Bezpečnostné upozornenie

P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/ dymu/ plynu/ hmly/ páry/ aerosólov
P280 Noste ochranné rukavice/ ochranný odev/ ochranné okuliare/ ochranu tváre
P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla/ horúcich povrchov/ iskier/ otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P331 Nevývolávajte zvracanie.
P301 + P310 PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/ lekára.
P501 Zneškodnite obsah / nádobu v zmysle platných predpisov



NEBEZPEČENSTVO

Výstražné upozornenia

H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.
H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
H315 Dráždi kožu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
EUH066 Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.



Bezpečnostné upozornenie

P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/ dymu/ plynu/ hmly/ páry/ aerosólov
P280 Noste ochranné rukavice/ ochranný odev/ ochranné okuliare/ ochranu tváre
P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla/ horúcich povrchov/ iskier/ otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P331 Nevývolávajte zvracanie.
P301 + P310 PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/ lekára.
P501 Zneškodnite obsah / nádobu v zmysle platných predpisov



PARTIPRÉN

extra bez toluénu

univerzálne polychlóroprénové lepidlo

UN 1133

ADR-symbol: 3

Označenie	ES:	Koncentrácia [%]
Uhľovodíky, C6-C7, izaalkány, cyklické, <5% n-hexan	926-605-8	14-15
Acetón	200-662-2	20-22
Cyklohexan	203-806-2	19-21
Etylacetát	205-500-4	22-24

Lepidlo je určené na spojovanie takmer všetkých materiálov so suchým povrchom okrem polyolefínov, teflónu a pod. Vhodné najmä na podlahoviny, betón a rôzne stavebné materiály, gumu, kožu, papier a všetky savé materiály. Doporučuje sa obojstranný náter a zalisovanie po zasúšení filmu. Riedi sa RIEDIDLOM DO PARTIPRÉNU.

Spotrebujte do 1 roku od dátumu plnenia.

VÁHA	DÁTUM PLNENIA
0,9 kg	
3,8 kg	
7,5 kg	

Výrobca:

ALMIRA s.r.o.

958 52 Žabokreky nad Nitrou 109

Tel.: 038/5421 075 email: almirasro@gmail.com



PARTIPRÉN

extra bez toluénu

univerzálne polychlóroprénové lepidlo

UN 1133

ADR-symbol: 3

Označenie	ES:	Koncentrácia [%]
Uhľovodíky, C6-C7, izaalkány, cyklické, <5% n-hexan	926-605-8	14-15
Acetón	200-662-2	20-22
Cyklohexan	203-806-2	19-21
Etylacetát	205-500-4	22-24

Lepidlo je určené na spojovanie takmer všetkých materiálov so suchým povrchom okrem polyolefínov, teflónu a pod. Vhodné najmä na podlahoviny, betón a rôzne stavebné materiály, gumu, kožu, papier a všetky savé materiály. Doporučuje sa obojstranný náter a zalisovanie po zasúšení filmu. Riedi sa RIEDIDLOM DO PARTIPRÉNU.

Spotrebujte do 1 roku od dátumu plnenia.

VÁHA	DÁTUM PLNENIA
0,9 kg	
3,8 kg	
7,5 kg	

Výrobca:

ALMIRA s.r.o.

958 52 Žabokreky nad Nitrou 109

Tel.: 038/5421 075 email: almirasro@gmail.com