



NEBEZPEČENSTVO

Výstražné upozornenia

H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.
H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami



EUH208 – „Obsahuje kolofoniú. Môže vyvolať alergickú reakciu



Bezpečnostné upozornenie

P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/ dymu/ plynu/ hmylu/ páru/ aerosólov
P280 Noste ochranné rukavice/ ochranný odev/ ochranné okuliare/ ochranu tváre
P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla/ horúcich povrchov/ iskier/ otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P331 Nevývolávajte zvracanie.
P301 + P310 PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/ lekára.
P501 Zneškodnite obsah / nádobu v zmysle platných predpisov



NEBEZPEČENSTVO

Výstražné upozornenia

H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.
H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami



EUH208 – „Obsahuje kolofoniú. Môže vyvolať alergickú reakciu



Bezpečnostné upozornenie

P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/ dymu/ plynu/ hmylu/ páru/ aerosólov
P280 Noste ochranné rukavice/ ochranný odev/ ochranné okuliare/ ochranu tváre
P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla/ horúcich povrchov/ iskier/ otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P331 Nevývolávajte zvracanie.
P301 + P310 PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/ lekára.
P501 Zneškodnite obsah / nádobu v zmysle platných predpisov



CEMENT

cvikací

kontaktné lepidlo
z prírodného kaučuku

UN 1133

ADR-symbol: 3

Označenie	ES:	Koncentrácia [%]
Uhľovodíky, C6-C7, izoalkány, cyklické, <5% n-hexan	926-605-8	72-76
Kolofonia	232-475-7	<6

Používa sa na lepenie usní, textilu, lepenky, galantérie a čalúnických výrobkov. Vhodné pre rýchle, málo namáhané spoje. Doporučuje sa obojstranný náter a stlačenie, či zaklepanie spojovacích plôch po zaschnutí. Riedi sa RIEDIDLOM DO CEMENTU CVIKACIEHO.

Spotrebujte do 1 roku od dátumu plnenia.

VÁHA	DÁTUM PLNENIA
0,8 kg	
3,5 kg	
7 kg	

Výrobca:
ALMIRA s.r.o.
958 52 Žabokreky nad Nitrou 109
Tel.: 038/5421 075 email: almirasro@gmail.com



CEMENT

cvikací

kontaktné lepidlo
z prírodného kaučuku

UN 1133

ADR-symbol: 3

Označenie	ES:	Koncentrácia [%]
Uhľovodíky, C6-C7, izoalkány, cyklické, <5% n-hexan	926-605-8	72-76
Kolofonia	232-475-7	<6

Používa sa na lepenie usní, textilu, lepenky, galantérie a čalúnických výrobkov. Vhodné pre rýchle, málo namáhané spoje. Doporučuje sa obojstranný náter a stlačenie, či zaklepanie spojovacích plôch po zaschnutí. Riedi sa RIEDIDLOM DO CEMENTU CVIKACIEHO.

Spotrebujte do 1 roku od dátumu plnenia.

VÁHA	DÁTUM PLNENIA
0,8 kg	
3,5 kg	
7 kg	

Výrobca:
ALMIRA s.r.o.
958 52 Žabokreky nad Nitrou 109
Tel.: 038/5421 075 email: almirasro@gmail.com