



NEBEZPEČENSTVO

Výstražné upozornenia

H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.
H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H315 Dráždi kožu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H361d Podozrenie z poškodzovania nenarodeného dieťaťa.
H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.
EUH066 Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.

Bezpečnostné upozornenie

P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/ dymu/ plynů/ hmly/ páry aerosólov
P280 Noste ochranné rukavice/ ochranný odev/ ochranné okuliare/ ochranu tváre
P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla/ horúcich povrchov/ iskier/ otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P331 Nevývolávajte zvracanie.
P301 + P310 PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/ lekára.
P501 Zneškodnite obsah / nádobu v zmysle platných predpisov



NEBEZPEČENSTVO

Výstražné upozornenia

H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.
H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H315 Dráždi kožu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H361d Podozrenie z poškodzovania nenarodeného dieťaťa.
H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.
EUH066 Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.

Bezpečnostné upozornenie

P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/ dymu/ plynů/ hmly/ páry aerosólov
P280 Noste ochranné rukavice/ ochranný odev/ ochranné okuliare/ ochranu tváre
P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla/ horúcich povrchov/ iskier/ otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P331 Nevývolávajte zvracanie.
P301 + P310 PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/ lekára.
P501 Zneškodnite obsah / nádobu v zmysle platných predpisov



PURLEP

super

polyuretánové lepidlo
kontaktné

UN 1133

ADR-symbol: 3

Označenie

Acetón
Toluén

ES:

200-662-2
203-625-9

Koncentrácia [%]

66-68
12-14

Lepidlo je určené na spojovanie PUR, PVC, gumy, textilu, plastických materiálov a usní, najmä na lepenie podošiev na zvršky. Vhodné na technické spoje, vyžadujúce vysokú pevnosť a tepelnú odolnosť. Používa sa ako jednozložkové alebo dvojzložkové v kombinácii so sieťovadlom AX. Vyžaduje obojstranný náter a aktiváciu teplom alebo rozpúšťadlom pred zalisovaním.
Na riedenie sa používa RIEDIDLO DO PURLEPU.

Spotrebujte do 1 roku od dátumu plnenia.

VÁHA	DÁTUM PLNENIA
0,9 kg	
3,5 kg	
7,5 kg	

Výrobca:

ALMIRA s.r.o.

958 52 Žabokreky nad Nitrou 109

Tel.: 038/5421 075 email: almirasro@gmail.com

Označenie

Acetón
Toluén

ES:

200-662-2
203-625-9

Koncentrácia [%]

66-68
12-14

Lepidlo je určené na spojovanie PUR, PVC, gumy, textilu, plastických materiálov a usní, najmä na lepenie podošiev na zvršky. Vhodné na technické spoje, vyžadujúce vysokú pevnosť a tepelnú odolnosť. Používa sa ako jednozložkové alebo dvojzložkové v kombinácii so sieťovadlom AX. Vyžaduje obojstranný náter a aktiváciu teplom alebo rozpúšťadlom pred zalisovaním.
Na riedenie sa používa RIEDIDLO DO PURLEPU.

Spotrebujte do 1 roku od dátumu plnenia.

VÁHA	DÁTUM PLNENIA
0,9 kg	
3,5 kg	
7,5 kg	

Výrobca:

ALMIRA s.r.o.

958 52 Žabokreky nad Nitrou 109

Tel.: 038/5421 075 email: almirasro@gmail.com